Schienenzange

Angaben zur Schienenzangendimensionierung

IBS

Absender:

Tel.: **Fax.:**

E-mail:

Projekt:

Sachbearbeiter:

Datum:

Haltekraft: _____
für Reibwert
☐ μ = 0,25 ☐ μ = 0,40
☐ μ = ___

Schienenzangentyp
☐ ZWVM ☐ ZWVE
☐ ZWA ☐ ZWVH

Schiebegehäuse
☐ ja ☐ nein
max. Höhenausgleich ± 20 mm (nur ZWA)
max. Seitenausgleich ± 25 mm

Schienentyp: _____

Art der Maschine: _____

Anwendung: _____

Einsatzgebiet
☐ Einsatz im Freien
☐ Einsatz in geschlossenen Räumen

Umgebungstemperaturen
von ____°C bis ____°C

Umgebungsatmosphäre
☐ normal ☐ trocken ☐ feucht
☐ ölhaltig ☐ staubhaltig ☐ aggressiv

Schutzeinrichtungen
☐ Abdeckhaube _____

Lackierung

Standard:
Außenlackierung: 2 Schichten 40µm Grundierung
2 Schichten 40µm Lackierung
RAL 5009 blau

Innenlackierung: 2 Schichten 40µm Grundierung
2 Schichten 40µm Lackierung
RAL 7037 grau

Kundenwunsch:
Außenlackierung: 2 Schichten a 40µm Grundierung
2 Schichten a 40µm Lackierung
_____ RAL _____

Innenlackierung: 2 Schichten 40µm Grundierung
2 Schichten 40µm Lackierung
RAL 7037 grau

Elektrische Ausrüstung

Betriebsspannung:
☐ 230 V ☐ 400 V ☐ ___ V
☐ 415 V ☐ 460 V

Steuerspannung:
☐ 230 V ☐ 24 V= ☐ ___ V

Frequenz:
☐ 50 Hz
☐ 60 Hz

Bemerkungen, Skizze: